



## BETA FILLER FONDO MONOCOMPONENTE HS

BETA FILLER HS è un fondo dalle caratteristiche molto particolari che ne fanno un prodotto innovatore, universale, dalle applicazioni più varie nel settore della carrozzeria. Il suo elevato potere riempitivo, la sua rapida essiccazione, la sua facile carteggiatura sono le sue qualità più notevoli. Dotato di un potere isolante eccezionale, questo fondo permette di ottenere spessori rilevanti e particolarmente resistenti.

BETA FILLER HS si applica su lamiera, vetroresina, stucco poliestere, gel coats e vecchie verniciature. Può essere ricoperto con qualsiasi prodotto di rifinitura.

Pulire e sgrassare la superficie da trattare con BETA 1000 SILICONSTOP

Catalisi: 4 ÷ 1

BETA FILLER HS 1000 CC

BETA COLOR DILUENTE NITRO 250 CC

Pressione: 3,5 - 4,2atm

Ugello: Ø 1,8mm

2 o 3 mani a 5 - 10 min. di intervallo.

Fuori polvere: 5 min.

Essiccazione ad aria: 20-40 min. a 20°C

Carteggiare dopo 20-40 min. a 20°C



CONFEZIONI:

9 LATTINE DA 1L

4 LATTINE DA 3,78L

# BETA COLOR

Beta Color S.r.l. Via Monte Sabotino, 71 - Sesto san Giovanni (Milano) Italy - tel +39 022426193  
fax +39 0222476324 - email: [betacol@tin.it](mailto:betacol@tin.it) - [www.betacolor.it](http://www.betacolor.it)